

Nuova Normativa Giubbotti di Salvataggio

Circolare Ministeriale 18/03/2009

Le nuove normative in materia di sicurezza sui dispositivi di galleggiamento ed i giubbotti di salvataggio, **valide solo in Italia e non nel resto dell'Unione Europea**, sono state pubblicate e rese effettive con la Circolare Ministeriale del 18/03/2009: le EN 393, 395,

In vigore da oltre 10 anni sono state sostituite con le **Nuove EN ISO 12402**.

EN ISO 12402-1 Giubbotti di salvataggio per navi d'alto mare. Requisiti di sicurezza.	EN ISO 12402-2 Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275. Requisiti di sicurezza. Sostituisce: EN 399 e successivi emendamenti.	EN ISO 12402-3 Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150. Requisiti di sicurezza. Sostituisce: EN 396 e successivi emendamenti.	EN ISO 12402-4 Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100. Requisiti di sicurezza. Sostituisce: EN 395 e successivi emendamenti.	EN ISO 12402-5 Aiuti al galleggiamento, livello prestazionale 50. Requisiti di sicurezza. Sostituisce: EN 393 e successivi emendamenti.
EN ISO 12402-6 Aiuti al galleggiamento e giubbotti di salvataggio per scopi speciali. Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari.	EN ISO 12402-7 Materiali e componenti. Requisiti di sicurezza e metodi di prova.	EN ISO 12402-8 Accessori. Requisiti di sicurezza e metodi di prova. Sostituisce: EN 394 e successivi emendamenti.	EN ISO 12402-9 Metodi di prova dei dispositivi.	EN ISO 12402-10 Selezione e applicazione dei dispositivi di galleggiamento individuali e altri dispositivi pertinenti

LIVELLO PRESTAZIONALE E NORMA DI RIFERIMENTO	CONDIZIONI DI UTILIZZO SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO	CRITERI DI SELEZIONE IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 12402-10	REQUISITI SECONDO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA
275	UNI EN ISO 12402-2 Attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo estreme, con possibilità di attendere anche per molto tempo ed in acque molto agitate, l'eventuale soccorso	Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, che può indossare abbigliamento pesante e/o indumenti di protezione speciali. Giubbotti di salvataggio che forniscono un grande supporto ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti e mantenga le vie aeree libere anche in acque molto agitate.	Dispositivi idonei ad ogni utilizzo.

150	UNI EN ISO 12402-3	Attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate	Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, che può indossare abbigliamento adatto al maltempo. Giubbotti di salvataggio che forniscono un buon supporto ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti e mantenga le vie aeree libere anche in acque agitate.	<p>Requisiti minimi per: navi da diporto adibite al noleggio (Allegato VIII); imbarcazioni da diporto adibite al noleggio (Allegato IX); imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio "entro le 12 miglia" (Allegato X).</p> <p>TUTTE LE UNITA' CHE SVOLGONO NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA NAUTICHE DI DISTANZA DALLA COSTA DEVONO AVERE A BORDO CINTURE DI SALVATAGGIO COME REQUISITO MINIMO AL LIVELLO PRESTAZIONALE 150</p>
100	UNI EN ISO 12402-4	Attività da diporto svolte in acque interne e/o costiere, in condizioni meteo molto favorevoli, con possibilità di attendere l'eventuale soccorso in acque calme	Dispositivi per utenti non necessariamente capaci a nuotare e che indossino abbigliamento leggero. Giubbotti di salvataggio che forniscono un supporto minimo ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti fino ad avere le vie aeree libere.	REQUISITI MINIMI PER IMBARCAZIONI CHE SVOLGONO NAVIGAZIONE DAI 300 METRI DALLA COSTA ED ENTRO LE SEI MIGLIA NAUTICHE O IN ACQUE INTERNE DEVONO AVERE A BORDO CINTURE CON REQUISITO MINIMO LIVELLO PRESTAZIONALE 100
50	UNI EN ISO 12402-5	Attività sportive e ricreative, in acque interne e/o in mare, svolte sottocosta e con possibilità di ricevere un immediato soccorso.	Dispositivi per utenti capaci a nuotare. Non sono giubbotti di salvataggio ma aiuti al galleggiamento.	<p>Requisiti minimi per utilizzatori di tavole a vela, acquascooter e unità similari.</p> <p>Da indossare permanentemente.</p>